

ECOSYS MA2100cfx:

# Un Clásico, redefino

Con la nueva ECOSYS MA2100cfx, hemos transformado un dispositivo popular, convirtiéndolo en el ajuste perfecto para la nueva era del trabajo. Esta impresora multifuncional A4, compacta y altamente confiable combina lo mejor de la tecnología ECOSYS de Kyocera con la innovación moderna para satisfacer las necesidades de los espacios de trabajo más exigentes, ya sea en la oficina o en ubicaciones remotas.



**ECOSYS MA2100cfx**

**Hasta 22 Páginas Por Minuto**

**Impresora Multifuncional a Color**

**Estándar EcoPrint**

**Lista para Mobile Print**

**ESPECIFICACIONES BÁSICAS**

**Configuración:** Impresora Multifuncional láser Color - Impresión/Escaño/Copiado/Fax  
**Velocidad de impresión:**  
 Carta: 22 ppm, Legal: 18 ppm, A4: 21 ppm  
**Tiempo de calentamiento:** 32 segundos o menos (encendido)  
**Salida de la primera página:**  
 Impresión: 11 segundos o menos en negro, 12 segundos o menos en color  
 Copia: 10 segundos o menos en negro, 12 segundos o menos en color  
**Pantalla:** Panel de control con pantalla LCD de 5 líneas  
**Memoria:** Estándar 512 MB, máxima 1,536 MB  
**Doble cara:** Dúplex estándar, sin apilar, 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 -120 g/m<sup>2</sup>.  
**Dimensiones:** 417 mm An. x 429 mm Pr. x 495 mm Al.  
**Peso:** 26 kg  
**Ciclo de trabajo mensual máximo:** 65,000 páginas al mes  
**Volúmen mensual recomendado:** 24,000 páginas por mes

**CONSUMO DE ENERGÍA**

**Requisitos eléctricos:** 120V CA, 60Hz, máx. 8.6 A  
**Consumo eléctrico Típico (TEC):** 120 V: 81Wh por semana  
**Consumo eléctrico Máximo (120V):** Impresión: 345W; Modo Listo: 41W; Modo Descanso: 0.4W; Modo Apagado: 0.2W  
**Cumplimiento ambiental:** Energy Star, RoHS, EPEAT

**SUMINISTRO DE PAPEL**

**Fuentes de papel:** Bandeja de papel 300 hojas, MPT 50 hojas  
**Capacidad de papel std/max:** 300 hojas/550 hojas  
**Tamaño de papel estándar:** 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"  
**Bandeja de salida estándar:** 150 hojas cara abajo, (80 g/m<sup>2</sup>).

**GRAMAJE**

**Bandejas:** 60 -163 g/ m<sup>2</sup>  
**MPT:** 60-220 g/m<sup>2</sup>

**ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN**

**Controlador estándar:** Cortex-A9/800MHz  
**Lenguajes de impresión soportados:** PRESCRIBE, PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7. XPS Direct Print, OpenXPS.  
**Resolución de impresión:** 600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi a velocidad reducida.  
**Compatibilidad con sistemas operativos:** Windows: (32 y 64 bits), 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019; Mac OS X v10.0 o posterior; Chrome OS, Linux

**Interfaces:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Slot for optional SD/SDHC-Card  
**Impresión móvil:** Apple AirPrint®, KYOCERA Mobile Print  
**Impresión en red y protocolos admitidos:** TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour, LDAP, SNMP v1/v2, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (uso de utilidades KYOCERA NET Direct Print)  
**Fuentes:** 93 fuentes escalables para PCL/PostScript, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 barcodes.  
**Controladores:** Controlador KX, controlador universal PCL, controlador universal KPDL, controlador universal de impresión de Microsoft, controlador de fax en red, controlador TWAIN, controlador WIA, monitor de estado, perfil común, salida a PDF, marca de agua de seguridad, centro de impresión Kyocera, controlador MAC, controlador Chrome Print, controlador Linux, Generador de macros KX PRESCRIBE, controlador de la bandeja de entrada de Windows, controlador Linux SANE  
**Utilitarios:** KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX; Kyocera Net Manager (opcional)

**FUNCIONES DE ESCANEADO**

**Tipo de escaneado:** Excáner a color y B/N  
**Resolución de escaneado:** 300 x 600 dpi, 300 dpi, 600 dpi  
**Profundidad de bits:** Escala de grises 8 bits, color 24 bits  
**Formatos de archivos:** TIFF, PDF, PDF/A, high compression PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS  
**Funciones de escaneo:** Escaneo a correo (SMTP). Escaneo a FTP (FTP), Escaneo a carpeta (SMB), Escaneo a USB, Escaneo TWAIN/WIA.  
**Velocidad de escaneo** 1 cara: B/N 18 ipm, Color 6 ipm.  
**Tamaño máximo de escaneo:** Legal/Oficio  
**Interfaz de escaneo:** Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB.  
**Método de compresión:** MMR/IPEG  
**Procesador de documentos:** 50 hojas, 50-160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6. B5, Letter, Legal, Custom (105 x148 mm to 216 x356 mm)

**ESPECIFICACIONES DE COPIADO**

**Resolución de copiado:** 600, 400, 300, 200 dpi  
**Modo de imagen:** Texto, Foto, Texto y Foto, Mapeo, Documento Original Impreso  
**Copia continua:** 1-999  
**Tamaño máximo de original:** A4/Legal  
**Ampliación/Zoom:** 25-400 % en incrementos de 1%;

7 porcentajes de reducción/5 porcentaje de ampliación  
**Características adicionales:** Modo color automático; escanea una vez, copia varias; 2in1, 4in1; copia de ID; programas; escaneo continuo.

**ESPECIFICACIONES DE FAX**

**Compatibilidad ITU-T Super G3**  
**Velocidad del módem:** Max. 33.6 kbps  
**Velocidad de transmisión:** Menos de 3 segundos  
**Método de compresión** BIG, MMR, MR, MH  
**Características adicionales:** fax en red, Transmisión/recepción dúplex, marcado a un toque (100 números), Reporte de resultado de envío, de recepción de Fax.

**OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL**

**PF-5110:** Bandeja de alimentación de papel de 250 hojas  
**Peso/tamaño de papel:** 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (Media Carta a Legal)/60 - 163g/m<sup>2</sup>  
**Dimensiones/peso:** 41.7cm x 42.9cm x 147cm/3.7 kg

**OPCIONES ADICIONALES**

**Memoria:** MM3-1GB: 1.024 MB , MM3-512MB: 512MB  
**UG-33:** ThinPrint support  
**Seguridad:** Kit de autenticación de tarjetas (B)

**CONSUMIBLES**

**Tóner inicial (negro/ C/M/Y):** Rendimiento aproximado 1,500\* páginas cada color  
**Tóner Alto Rendimiento TK-5442K (Negro):** Rendimiento aproximado 2,800\* páginas.  
**Tóner Alto Rendimiento TK-5442 C/M/Y (Color):** Rendimiento aproximado 2,400\* páginas cada color  
**Tóner TK-5432K (Negro):** Rendimiento aproximado 1,250\* páginas.  
**Tóner TK-5432 C/M/Y (Color):** Rendimiento aproximado 1,250\* páginas cada color

\*Basado en ISO 19798

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.; Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc.; Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.; todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.  
 Arquímedes 130 Piso 4, Col. Polanco Chapultepec,  
 Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México  
 Tel 55 53832741  
 informacion@dmx.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.mx