



**NE-503I**

# LECTOR DE CÓDIGOS

DE BARRA Y QR INALÁMBRICO (1D/2D) USB



**Contenido:** • Lector de códigos  
• USB extraíble

## ESPECIFICACIONES

### PARTE MECÁNICA

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Dimensiones | 170 * 700 * 880 mm |
| Peso        | 188 g              |

### SUMINISTRO ELÉCTRICO

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Voltaje de entrada               | 5VDC±10%                                      |
| Consumo de energía               | 250mA±5%                                      |
| Consumo en espera                | 50mA                                          |
| Interfaces del sistema principal | USB, Transmisión inalámbrica 2.4G + Bluetooth |

### MEDIO AMBIENTE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C                |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C                |
| Humedad                       | De 5% a 95% sin condensación |
| Caídas                        | 1,5 m sobre hormigón         |
| Sellado ambiental             | IP54                         |
| Niveles de iluminación        | 0~100000LUX                  |

### BATERÍA

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Tiempo de trabajo | Alrededor de 24 horas |
| Tiempo de carga   | 4-5 horas             |
| Batería           | 1500mAh               |

### RENDIMIENTO DE ESCANEO

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patrón de escaneo                  | Modo de escaneo manual, continuo y automático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tolerancia al movimiento           | Códigos: 1m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ángulo de escaneo                  | 30°, 65°, 60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contraste de símbolo               | ≥25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ángulo vertical, Ángulo horizontal | Horizontal 34°; Vertical 28°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capacidad de decodificación        | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, intercalado 2 de 5, IATA 2 de 5, Matrix 2 de 5, Directo 2 de 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expandido, RSS-14 Limitado, Código compuesto-A, Código compuesto-B, Código compuesto-C.<br><br>2D: PDF417, Micro PDF 417, código QR (QR1/2, Micro), matriz de datos, azteca, |
| Garantía                           | 1 año de garantía de fábrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Función de escaner                 | ≥ 4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lector de códigos                  | Códigos de barras y QR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Base incluida                      | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Velocidad de escaneo               | 300 líneas/segundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rango de lectura                   | Rango de 2 cm ~ 35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indicador                          | Luz y sonido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Escaneo                            | Manual, continuo y automático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema compatible                 | Windows XP, Win7, Win8, Win10, PC del sistema, Android, IOS, Mac. Admite protocolos Bluetooth HID, SPP, BLE                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Largo del cable                    | 1.6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lenguas                            | Inglés americano; España, España (México), Bélgica; Finlandia; Francia; Alemania; Italia; Suecia; Reino Unido; Dinamarca; Noruega; ; Portugal; Turquía F; Turquía Q; Japón; etc. (Lenguaje internacional de apoyo)                                                                                                                                                        |

**NOM 208**  
**NOM 019**

Sujeto a mejoras sin previo aviso.