

DH-PFM350-360-A

Sistema de alimentación ininterrumpida de 600 VA/360 W (110 V)



- Se adapta fácilmente a diferentes entornos de redes eléctricas a través de su amplia rango de voltaje entre 90~140 V.
- Incluye AVR para garantizar que la salida de voltaje permanezca estable.
- Cambia automáticamente los modos de suministro de energía cuando hay una falla de energía.
- Fallo, sobretensión o subtensión, asegurando la salida de tensión permanece estable.
- Admite carga y arranque en frío incluso cuando el dispositivo está apagado.
- Se protege a sí mismo cuando está sobrecargado, muy descargado o sobrecargado

Resumen de la serie

El sistema de alimentación ininterrumpida tiene un rendimiento excepcional y ofrece una salida muy estable. Se adapta fácilmente a entornos complejos, como redes eléctricas, y tiene protección contra sobretensiones y sobrecargas. Diseñado para la comodidad, es plug and play y fácil de instalar.

Escena

Ideal para interiores, el rango de temperatura debe ser de -5 °C a 40 °C y la humedad ambiente no debe ser superior al 90%.

Especificaciones técnicas

Capacidad

Capacidad	600 VA
-----------	--------

Aporte

Voltaje de entrada	90~140 V CA
Corriente de entrada	3,5 A
Frecuencia de entrada nominal	50/60 Hz
Factor de potencia	0,85

Producción

Voltaje de salida	110 V CA ± 10 %
Corriente de salida	Alimentación de red: 3,2 A Alimentación por batería: 2,5 A
Potencia de salida	Alimentación de red: 360 W Alimentación por batería: 280 W
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Hora de cambiar	<10 ms

Onda de salida	Onda sinusoidal pura (modo de electricidad principal) Onda sinusoidal modificada (modo batería)
----------------	--

Batería

Batería incorporada	Sí
Tipo de batería	Batería de plomo-ácido
Cantidad de batería	12 V, 7 Ah × 1
Corriente de carga	≤2 A
Voltaje de carga limitado	13,75 V
Tiempo de carga	Carga hasta el 90% en 6 horas

Indicadores

Luz indicadora de estado	Funciona con pilas: la luz roja parpadea una vez cada 6 segundos Alimentación de red: La luz verde está encendida de forma fija Cargando mientras está apagado: La luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos Cargando mientras está encendido: La luz verde permanece encendida y la luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos.
--------------------------	--

Alarma

Indicador de alarma	Funciona con pilas: emite una alarma cada 6 segundos Bajo consumo: Alarmas con un sonido cada 1 segundo Sobrecarga: Alarmas un sonido cada 0,5 segundos
---------------------	---

Protección

Protección	Sobrecarga, descarga intensa y sobrecarga
------------	---

Enchufes y tomas de corriente

Enchufe de entrada	Normas norteamericanas
Longitud del cable de entrada	1 m (39,37 pies)
Estándar de zócalo	Normas norteamericanas
Número de conectores de salida 2	

Sistema de alimentación ininterrumpida | DH-PFM350-360-A

Estructura

Dimensiones del producto	335 mm × 87 mm × 143 mm (13,19" × 3,43" × 5,63")
Dimensiones del embalaje	417 mm × 169 mm × 234 mm (16,42" × 6,65" × 9,21")
Material de la carcasa	Acero y plástico
Apariencia Color	Negro
Peso neto	4,4 kg (9,70 libras)
Peso bruto	5 kg (11,02 libras)

Ambiente

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de funcionamiento	0-90 % (humedad relativa)
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	0-90 % (humedad relativa)

Información de pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Alimentación ininterrumpida Suministrar	DH-PFM350-360-A	600 VA/360 W Alimentación ininterrumpida Alimentación (110 V)

Dimensiones (mm [pulgadas])

